



CMA  
22 rue de l'industrie  
ZAC de l'Ethole  
39600 ARBOIS  
FRANCE

Tél : 03 84 37 01 26

Email : [contact@abrasif-cma.com](mailto:contact@abrasif-cma.com)  
Site internet : [www.abrasif-cma.com](http://www.abrasif-cma.com)

## Caractéristique technique - LONBRADE L312T

<i>Nom du produit</i>	LONBRADE L312T			
<i>Support</i>	Film synthétique			
<i>Liant</i>	RESINE/RESINE			
<i>Minéral</i>	Oxyde d'aluminium + Oxyde de Zirconium			
<i>Structure</i>	SEMI FERMEE			
<i>Additif</i>	Stéaraté			
<i>Spécification</i>	1340			
<i>Granulométrie</i>	40	60	80	100
	120	150	180	220
	240	280	320	360
	400	500	600	800
	1000	1200	1500	2000
<i>Forme</i>	Feuilles Disques			
<i>Domaine d'application</i>	Automobile Bois Composite Metal Vernis / Laque			

*Application*

**L'efficacité du Lonbrade** est due à une association particulière de différents minéraux fixés par une **résine de nouvelle génération** sur un **support synthétique original**.

La composition du minéral abrasif et la protection fournie par un traitement spécial par additif anti-échauffement, maintiennent une **capacité optimale d'abrasion sur tout type de surface**.

On constate une durée de vie moyenne du lombrade **deux fois plus élevée** par rapport à un produit standard.

L'utilisation du Lonbrade traduit une **réduction du temps de travail** et une **usure uniforme** de l'abrasif.

Grâce à son support, le Lonbrade est **insensible aux variations d'humidité**, ce qui permet un stockage sans aucun problème

La rigidité du support procure une surface rigoureusement plane, ce qui permet **un ponçage uniforme et régulier**, améliorant considérablement la qualité de finition.

PONÇAGE TOUT TYPE DE VERNIS.

PONÇAGE BOIS DUR.

FINITION SUR INOX.

Mise à jour le 26-02-2019