



CMA  
22 rue de l'industrie  
ZAC de l'Ethole  
39600 ARBOIS  
FRANCE

Tél : 03 84 37 01 26

Email : [contact@abrasif-cma.com](mailto:contact@abrasif-cma.com)  
Site internet : [www.abrasif-cma.com](http://www.abrasif-cma.com)

## Caractéristique technique - NAXOMAX/R ANTISTATIQUE

<i>Nom du produit</i>	NAXOMAX/R ANTISTATIQUE			
<i>Support</i>	PAPIER POIDS F/E			
<i>Liant</i>	RESINE / RESINE			
<i>Minéral</i>	OXYDE D'ALUMINIUM			
<i>Structure</i>	SEMI-OUVERTE			
<i>Additif</i>	ANTISTATIQUE			
<i>Spécification</i>	1420			
<i>Granulométrie</i>	36	40	50	60
	80	100	120	150
	180	220	240	280
	320	360	400	
<i>Forme</i>	Bandes Rouleaux			
<i>Domaine d'application</i>	Bois			
<i>Application</i>	<p>PRODUIT POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS. CALIBRAGE ET PONÇAGE DU BOIS EN GÉNÉRAL.</p> <p>Poids E = #220 à #400 Poids F = #36 à #180</p> <p>Mise à jour le 26-02-2019</p>			