



CMA
22 rue de l'industrie
ZAC de l'Ethole
39600 ARBOIS
FRANCE

Tél : 03 84 37 01 26

Email : contact@abrasif-cma.com
Site internet : www.abrasif-cma.com

Caractéristique technique - NAXOSTAT/R

<i>Nom du produit</i>	NAXOSTAT/R			
<i>Support</i>	PAPIER POIDS F-E			
<i>Liant</i>	RESINE / RESINE			
<i>Minéral</i>	OXYDE D'ALUMINIUM			
<i>Structure</i>	SEMI-OUVERTE			
<i>Additif</i>	ANTISTATIQUE			
<i>Spécification</i>	1420			
<i>Granulométrie</i>	40	50	60	80
	100	120	150	180
	220	240	280	320
	360	400	500	600
	800			
<i>Forme</i>	Bandes			
<i>Domaine d'application</i>	Bois Vernis / Laque			
<i>Application</i>	<p>PARTICULIÈREMENT PRÉCONISÉ POUR LES BOIS QUI PRÉSENTENT DES PROBLÈMES DE PONÇAGE DES VERNIS POUR UN RENDEMENT ÉLEVÉ.</p> <p>Poids E = #240 à #800 Poids F = #40 à #220</p> <p>Mise à jour le 26-02-2019</p>			