



CMA  
22 rue de l'industrie  
ZAC de l'Ethole  
39600 ARBOIS  
FRANCE

Tél : 03 84 37 01 26

Email : [contact@abrasif-cma.com](mailto:contact@abrasif-cma.com)  
Site internet : [www.abrasif-cma.com](http://www.abrasif-cma.com)

## Caractéristique technique - Y408 // W25

<i>Nom du produit</i>	Y408 // W25			
<i>Support</i>	TOILE RIGIDE POLY/COTON IMPERMEABLE POIDS Y			
<i>Liant</i>	RESINE / RESINE			
<i>Minéral</i>	OXYDE D'ALUMINIUM			
<i>Structure</i>	SEMI-OUVERTE			
<i>Additif</i>				
<i>Spécification</i>	1400			
<i>Granulométrie</i>	24	36	40	50
	60	80	100	120
	150	180	280	400
<i>Forme</i>	Bandes			
<i>Domaine d'application</i>	Bois Metal			
<i>Application</i>	<p>CALIBRAGE DU BOIS. BANDES LAVABLES. FINITION SUR MÉTAUX FERREUX EN GÉNÉRAL.</p> <p>Y408 disponible des #40 à #180 puis W25 en #280 et #400</p> <p>Mise à jour le 04-03-2019</p>			